



מקרא:

1 מ.צ.	-	צנור איזולטור
4.2 ז.ב.	-	תחום רצפה י"א"י
4.2 ז.ב.	-	תופסת ברוחב י"א"י
4.4 ז.ב.נ.	-	תופסת ברוחב נופל י"א"י
ע"ב	-	ע"ב

- הערות:
- היטום המבועת המינימלית יקבע ע"י תכנית אדריכלית.
 - נוצרית: כל יום עם סף ביוב חוצהתן קו הרמה לפחות 30 ס"מ מעל קרקע קו הביוב.
 - כל הטובנים, צנרת האוורור ויוז מוגז H.D.P.E. ברוחב 100 מ"מ.
 - צנרת ביוב ברוחב, מתחת למבנה וביניהם חוצה המזג H.D.P.E. ברוחב 110/160 מ"מ עם שיפוט בטון מזוין. רחבה לרוחב יסוד ע"י ציקת הרצפה.
 - צנרת שפכים חוצה הבניין חתום עם שפכים / פלדה מאלומיניום יציבה לרוחב כל 2 מ'.
 - כל מעבר צנרת שפכים מתחב אבן לאפסי יורה עם 2 חזויות 45 מעגש.
 - צנרת ביוב (פוליסטין, מ.צ.) המועדפת במשקים חוצה יבנו צנרת שפכי פיא "מכני" (כפוף). במקומות בהם יש עשוי כיוון מאבן לאפסי חוצה שיפוט ברוחב אוסטי. מעבר מעל ברוחב, המועדפת המאובטמת חוצה המזג "מכני" במתחם הרוחב המצד שטף עמו ברוחב כצנרת.
 - בטובנים, בכל נקודת שנינו טון יש כבצע עין ברוחב נכודים חתום בכד.
 - נוצרית צנרת מים עם צנור דכוחים תוצע חציבה ברוחב האוורור ונקודת הצנייה התבטו.
 - יש להכין חריץ ביניהם לרוחב 40 ס"מ מרוחב 2 מ' לצורך יציאת שפכים.
 - כל המצעים צנורות (מגש) יהיו מוגז H.D.P.E. ברוחב 110 מ"מ לפי תכנית אדריכלית.
 - היטום מוגז יקבע ע"י תכנית דרוג ארץ ובתאם לתכנית אדריכלית/תוכנית.
 - צנרת מים ברוחב חוצה מפונה עם ציפי פנים צנור + עטיפת פיא (כפוף).
 - צנרת מים ראשת מבנה חוצה המזג H.D.P.E. ברוחב 110 מ"מ.
 - צנרת מים פנימית לרכיבי חוצה המזג מודרסק / SP.
 - ברוחב ברוחב יורה שגיב ברוחב.
 - הרוחב לפי ברוחב עיתוני יבצע בתאם ואישר הרשת המבועת.

קווי ביוב וחצי בקרה יבוצעו לפי תכנית חבורים

מספר תכנית / סעיף במחשב	22113 SW-1 02
מספר סקיצה	02
מספר סקיצה	22113
מספר סקיצה	02
מספר סקיצה	22113
מספר סקיצה	02

כרמיאל
ב"ס ניצנים
תכנית ביוב. קומת קרקע

מספר תכנית / סעיף במחשב: 22113 SW-1 02
מספר סקיצה: 02
מספר סקיצה: 22113
מספר סקיצה: 02
מספר סקיצה: 22113
מספר סקיצה: 02

המכון ארץ דלקים המפעל על כ"ב טעם א"א והמכון על הרחוק
לרבות המפעל - ע"י הכבא ברוחב א"א והמכון על הרחוק על הרחוק
המכונה המ"מ רכוש על הכבא עם סוף המפעל על כ"ב טעם רכ"א

תכנית ביוב
קומת קרקע